

## Instruktion for brug af acetylen i forbindelse med skærebrænder:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Acetylen

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Indeholder 100% Acetylen, der er yderst brandfarligt, og kan forårsage kvælning ved høje koncentrationer.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:



#### Øjne:

Skylles med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved fortsat irritation.

#### Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved irritation.

#### Indånding:

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadede til et ikke-forurenede område. Den tilskadede skal holdes varm og i ro. Tilkald læge, og giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

#### Indtagelse:

Skønnes ikke relevant.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



#### Telefon nr. til læge/skadestue:

### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Prøv ikke selv at slukke for en gasbrand, men ring 1-1-2. Hvis muligt fjernes og lukkes gasflasker fra det brændende sted, og køles ned med vand fra dækket stilling.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

-

#### Aflevering af spild:

-

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.



## Instruktion for brug af acetylen i forbindelse med skærebrænder:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Acetylen

### 7. Håndtering og opbevaring:

#### Opbevaringssted:

Flasker opbevares ved indgangsdøren på værksted.  
Flasker skal holdes under 50°C og opbevares på et godt ventileret sted.  
Der skal sættes skilte på biler og værksted, hvor der forefindes trykluffflasker.

#### Krav ved omhældning:

-

### Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

#### Håndtering af affald (rester/spild):

#### Håndtering af tom emballage:

Gasflasken må ikke smides ud. Gasflasker skal returneres til leverandøren. Flasker indeholder et porøst materiale, der kan indeholde asbest.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

#### Ventilation:

Sørg for god ventilation

#### Åndedrætsværn:

Sørg for god ventilation.

#### Handsker:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

#### Øjenværn:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

#### Beklædning:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

### 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Sørg for at flasker er ordentlig lukket samt forsvarligt fastgjort.

### 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

#### Anvendelsesbegrænsning:

Yderst brandfarlig, og skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

#### Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år og have gennemgået § 17-uddannelsen, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

### 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser og på værkstedet til skærebrænder.

Dato: 6/1-20

Udarbejdet af: KP