

Redningsplan for arbejde i faldsikringsudstyr

Generelt:

Inden en sag opstartes skal det sikres, at det er muligt at rede en faldet person ned fra højden indenfor 20 minutter, da der herefter er risiko for skader ved at hænge og i værste fald risiko for dødsfald.

Opstartsprocedure:

I forbindelse med opstartsmøde på hver enkelt sag gennemgås der med formanden, hvilke tekniske hjælpemidler der er tilgængelige på sagen, og kan bruges i forbindelse med en eventuel redning.

På byggepladsen:

Når vi arbejder i faldsikringsudstyr er der altid mere end en person i umiddelbar nærhed af personen.

Ved langt de fleste sager, er der enten bomlift eller sakselift på pladsen, der kan sikre en effektiv og hurtig redning. Hvor disse hjælpemidler er tilgængelige, vil disse blive brugt.

Hvis der ikke er mulighed for at komme til med enten sakselift eller bomlift kan kranen anvendes. Hvis der ikke er lift til rådighed er det som regel grundet lav etagehøjde, og redning vil også kunne udføres vha. en almindelig stige.

Hvis en person er besvimet i forbindelse med faldet, anvendes der stige for at koble ham på kranen.

Ved mere komplekse byggesager, vil der blive udarbejdet en redningsplan specifik for denne sag, hvor det findes nødvendig. Ellers vil ovenstående finde anvendelse.