

Instruktion for arbejde med lakspray:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Berner Lakspray

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er meget brandfarligt, lokalirriterende og sundhedsskadelige.
MAL-kode: 3-1 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud og skyl grundigt med vand i flere minutter. Kontakt omgående læge.

Hud:

Fjern straks forurenet, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation søg læge.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp. Fare for at opkast kan komme i lungerne.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:



Slukningsmateriel (type):

Tørt slukningsmiddel, kulsyre/kuldioxid (CO₂), Skum, vand i spredt tåge. Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette kan sprede branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Ved brand kan der dannes eksplosive damp-/luftblandinger samt farlige dampe, der er tungere end luft.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:



Opsamlingsmateriale og placering:

Sand, kattegrus eller andet absorberende materiale. Sand og kattegrus er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, da der kan dannes farlige dampe. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt kloakafløb.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med lakspray:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Berner Lakspray

	7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: I originalemballage på værkstedet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Krav ved omhældning: -
	Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.
   	8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. Ventilation: Sørg for god ventilation Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter AX P2. Handsker: Beskyttelseshandsker af nitrilgummi (EN374). Minimum lagtykkelse 1mm med gennemtrængningstid på mere end 480 minutter. Øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt (EN166). Beklædning: Antistatisk.
	12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Ingen særlige forholdsregler.
	13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Produktet er meget brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt. Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.
	14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: Afmærkning af materiel o.l. på værkstedet samt på byggepladser Dato: 8/1-20 Udarbejdet af: KP