

Instruktion for påfyldning af motorolie:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Shell Helix Ultra

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er lokalirriterende og miljøskadelige. Produktet er brandbart, men ikke klassificeret som brandfarligt.



4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne:

Skyl øjnene med vand, mens øjenlågene holdes åbne. Søg læge ved fortsat irritation.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med store mængder vand i mindst 15 minutter. Vask efterfølgende med sæbe og vand. Søg lægehjælp ved irritation.

Indånding:

Flyt personen til frisk luft ved ubehag. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse:

Der kræves ingen behandling ved små mængder, men opsøg alligevel lægehjælp.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kulsyre/kuldioxid (CO₂), sand eller jord kan benyttes til små brande.

Skum og vand skal undgås på samme overfalde, da vandet ødelægger skummen.

Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette kan sprede branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Ved mindre udslip anvendes sand eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, og undgå kontakt med huden og øjnene.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.

Instruktion for påfyldning af motorolie:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Shell Helix Ultra

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

På værkstedet på spildbakke.



Krav ved omhældning:

Undgå kontakt med huden og øjne.

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.



Håndtering af tom emballage:

Tom emballage afleveres på værkstedet eller på genbrugsstation.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation



Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.



Handsker:

Ved risiko for kontakt skal der anvendes handsker af nitril, PVC eller neopren.



Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller iht. EU-standard EN166.



Beklædning:

Ingen særlige krav.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Beholdere skal transporteres stående for at undgå spild..



13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Indeholder stoffer, der kan fremkalde en allergisk reaktion.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På værkstedet til dieseldrevne motorer.

Dato: 7/1-20

Udarbejdet af: KP