

Instruktion for påfyldning af diesel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Dieselolie

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er lokalirriterende, sundheds- og miljøskadeligt samt kræftfremkaldende.



4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne:

Skyl øjnene med vand, mens øjenlågene holdes åbne. Søg læge ved fortsat irritation.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med store mængder vand i mindst 15 minutter. Vask efterfølgende med sæbe og vand. Søg lægehjælp ved irritation. Ved brug af højtryksrensere kan produktet sprøjtes ind under huden. Søg straks læge.

Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hvis personen ikke kommer sig hurtigt, skal vedkommende transporteres til nærmeste læge eller skadestue.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning ved indtagelse. Transporter personen til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling. Hvis opkastning opstår spontant, skal hovedet holdes lavt for at undgå opkast i lungerne. Hvis nogen af følgende forsinkede tegn og symptomer forekommer i løbet af de næste 6 timer, skal den tilskadedkomne transporteres til det nærmeste hospital: Feber over 38,3 °C, åndenød, slim i brystet eller kontinuerlig hoste eller hvæsen. Put ikke noget i munden.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kulsyre/kuldioxid (CO₂), sand eller jord kan benyttes til små brande.

Skum og vand skal undgås på samme overfalde, da vandet ødelægger skummen.

Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette kan sprede branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet. Der dannes farlig røg ved forbrænding. Dampene kan spredes langs gulv og jord, og kan genantændes på vandoverfladen.



6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Ved mindre udslip anvendes sand eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Ved større udslip skal produktet suges, og rester opsamles efterfølgende med sand eller kattegrus.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, og undgå kontakt med huden og øjnene.

Instruktion for påfyldning af diesel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Dieselolie

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

På værkstedet i koldhal til truck.

Krav ved omhændning:

Undgå indånding af dampe og tåge. Rygning forbudt. Fjern antændelseskilder.

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

Håndtering af tom emballage:

Tøm beholderen grundigt, hvorefter de sættes til udluftning. Tom emballage afleveres på værkstedet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Sørg for god ventilation.

Handsker:

Ved risiko for hudkontakt benyttes nitrilhandsker. Ved kortvarig kontakt kan anvendes handsker af PVC eller neopren.

Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller iht. EU-standard EN166.

Beklædning:

Ved risiko for stænk skal der anvendes kemikalieresistente handsker, støvler og forklæde.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Beholdere skal fastgøres forsvarligt samt transporteres oprejst for at undgå spild.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Yderst brandfarlig, og skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.
Kan fremkalde kræft.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser og hos PH Montages værksted til dieseldrevne motorer.

Dato: 7/1-20

Udarbejdet af: KP