

## Instruktion for arbejde med Hilti Hit-Ice:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Hilti HIT-ICE

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er lokalirriterende, sundheds- og miljøskadelig samt brandnærende.  
MAL-kode: 00-5 (1993)

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:



#### Øjne:

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjnene op og skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Kontakt læge ved fortsat irritation.

#### Hud:

Fjern forurenede tøj og vask efterfølgende grundigt med vand og sæbe. Søg lægehjælp ved irritation.

#### Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Søg lægehjælp ved ubehag.

#### Indtagelse:

Munden skylles, og derefter drikkes rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet. (Kan fås hos Bo efter behov).



#### Telefon nr. til læge/skadestue:

### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Kulsyre/kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulverslukker og vand i spredt tåge. Større brande skal bekæmpes med vand-spraystråle eller alkoholbestandigt skum. Brug **IKKE** vand i hel stråle, da dette kan sprede branden.

#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

Opsamles spartel, skovl eller lignende. Materiel findes på værkstedet samt i værktøjscontainerne.

#### Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå udslip til kloak, vandløb o.l. Ved udslip kontaktes myndighederne.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:



## Instruktion for arbejde med Hilti Hit-Ice:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Hilti HIT-ICE

### 7. Håndtering og opbevaring:

#### Opbevaringssted:

I originalemballage på værkstedet i montererummet. Beskyttes mod direkte sollys ved temperatur mellem 5°C og 25°C.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

#### Krav ved omhædling:

-

### Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

#### Håndtering af affald (rester/spild):

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

#### Håndtering af tom emballage:

Tom emballage afleveres på værkstedet eller på genbrugsstation.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

#### Ventilation:

Sørg for god ventilation

#### Åndedrætsværn:

Ingen særlige krav.

#### Handsker:

Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

#### Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller med sideskilte.

#### Beklædning:

Almindeligt arbejdstøj.

### 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Ingen særlige forholdsregler.

### 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

#### Anvendelsesbegrænsning:

Undgå kontakt med hud og øjne. Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt.

#### Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.

### 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Byggepladser til fastgørelse af bolte o.l. i betonkonstruktioner ved lave temperaturer.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP