

Instruktion for arbejde med Hilti Hit-Hy produkter:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Hilti HIT-RE-500

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er lokalirriterende, sundheds- og miljøskadelig, eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

MAL-kode: 5-5 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjnene op og skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Kontakt læge ved fortsat irritation.

Hud:

Fjern forurenede tøj og vask efterfølgende grundigt med vand og sæbe. Søg lægehjælp ved irritation.

Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse:

Frekald ikke opkastning. Kontakt læge.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Kulsyre/kuldioxid (CO₂), pulverslukker og vand i spredt tåge. Større brande skal bekæmpes med vand-spraystråle eller alkoholbestandigt skum. Brug **IKKE** vand i hel stråle, da dette kan sprede branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Opsamles spartel, skovl eller lignende. Materiel findes på værkstedet samt i værktøjscontainerne.



Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå udslip til kloak, vandløb o.l. Ved udslip kontaktes myndighederne.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med Hilti Hit-Hy produkter:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Hilti HIT-RE-500

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:



I originalemballage på værkstedet i montererummet. Beskyttes mod direkte sollys ved temperatur mellem 5° C og 25° C.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Krav ved omhældning:

-

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):



Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

Håndtering af tom emballage:

Tom emballage afleveres på værkstedet eller på genbrugsstation.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation



Åndedrætsværn:

Ingen særlige krav.



Handsker:

Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi.



Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller med sideskilte.



Beklædning:

Almindeligt arbejdstøj.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):



Ingen særlige forholdsregler.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Undgå kontakt med hud og øjne. Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Byggepladser til fastgørelse af bolte o.l. i betonkonstruktioner.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP