

Instruktion for arbejde med isocyanatfri fugeskum:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Berner Isocyanatfri skum

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er, lokalirriterende, kan give risiko for udvikling af allergi, er sundheds-skadelige, miljøfarlig og kan være kræftfremkaldende.

MAL-kode: 2-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud og skyl grundigt med vand i flere minutter. Kontakt omgående læge.

Hud:

Fjern straks forurenede, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation opsøg læge.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg lægehjælp ved vedvarende ubehag. Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje, og læge kontaktes. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

Indtagelse:

Skyld munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Slukningspulver, kulsyre/kuldioxid (CO₂), Skum, vand i spredt tåge. Slå evt. gasser ned med vand.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Ved brand kan der dannes eksplosive damp-/luftblandinger samt sundhedsfarlige dampe, der er tungere end luft. Gasserne kan spredes nær jorden, hvilket kan bevirke tilbagetænding til fjerne tændkilder.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Lad produktet hærde, og fjern efterfølgende med spartel eller lignende. Rester fjernes med acetone.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, da der kan dannes farlige dampe. Kontakt myndighederne, hvis der sker udslip til kloak afløb.








Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:



Instruktion for arbejde med isocyanatfri fugeskum:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Berner Isocyanatfri skum

	<p>7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: I originalemballage på værkstedet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstof.</p> <p>Krav ved omhældning: -</p>
	<p>Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Undgå udslip til kloaksystemet og naturen.</p> <p>Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.</p>
   	<p>8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:</p> <p>Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.</p> <p>Ventilation: Sørg for god ventilation</p> <p>Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes maske med AXP2 filter.</p> <p>Handsker: Beskyttelseshandsker af neopren-, nitril- eller butylgummi (EN374).</p> <p>Øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt (EN166).</p> <p>Beklædning: Ingen særlige krav.</p>
	<p>12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Ingen særlige forholdsregler.</p>
	<p>13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Produktet er brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt.</p> <p>Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år, samt have modtaget mundtlig instruktion.</p>
	<p>14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: Til tætning af forskalling på byggepladserne i vinterperioden. Dato: 19/12-19 Udarbejdet af: KP</p>