

Instruktion for arbejde med zinkspray:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Kema ZA-550 Zink Spray

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er meget brandfarlige, lokalirriterende, sundheds- og miljøskadelige samt stof, der kan give mulighed for kræftfremkaldende effekt.

MAL-kode: 3-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 5 minutter. Kontakt læge ved fortsat irritation. Forsæt skylning af øjet til skadestuen.

Hud:

Fjern straks forurenede, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Ved hudirritation søg læge.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt, og drik meget vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:



Slukningsmateriel (type):

Pulver, skum, kulsyre/kuldioxid (CO₂) eller vand i spredt tåge. Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette kan sprede branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Hvis muligt fjernes ikke antændt lager, eller nedkøl med vand eller vandtåge.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:



Opsamlingsmateriale og placering:

Stænk og sprøjt tørres op med klud. Større spild opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale. Sand og kattegrus er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation. Rygning og brug af åben ild er forbudt.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med zinkspray:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Kema ZA-550 Zink Spray

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

I originalemballage på værkstedet. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Krav ved omhældning:

-

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Rester afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Håndtering af tom emballage:

Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Ved anvendelse i kortere perioder kan der anvendes maske med filtertype A2P2.

Handsker:

Brug 4H beskyttelseshandsker eller engangshandsker af nitril, der kasseres straks efter forurening.

Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt (EN166).

Beklædning:

Ingen særlige krav.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Ingen særlige forholdsregler.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet er meget brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt. Produktet kan fremkalde kræft.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Overfladebehandling af metal på værkstedet og byggepladser.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP