

## Instruktion for arbejde med tørmørtel:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

#### Diverse tørmørtler

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder Cement, der ved blanding med vand danner Calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

MAL-kode: 00-4 (1993)

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:



#### Øjne:

Gnid ikke i øjet. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation forsæt skylningen under transport til skadestuen.

#### Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand og sæbe.

#### Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg evt. skadestue.

#### Indtagelse:

Skyl straks munden i rigelige mængder vand eller mælk. Personen holdes under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning skal hovedet holdes lavt. Søg straks skadestue.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

#### Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12



### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.



#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

Spild suges op med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt anvendes skovl og kost. Redskaber forefindes i værktøjscontaineren eller bilen.



#### Aflevering af spild:

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner og kan bortskaffes som almindelig bygningsaffald.

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelsen.








Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

## Instruktion for arbejde med tørmørtel:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

#### Diverse tørmørtler

	<p><b>7. Håndtering og opbevaring:</b> <b>Opbevaringssted:</b> Lager forefindes på værkstedet i kold hal. Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.</p> <p><b>Krav ved omhældning:</b> Undgå støvdannelse, og marker tydelig evt. ny emballage med produkt navn.</p>
	<p><b>Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):</b> <b>Håndtering af affald (rester/spild):</b> Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner og kan bortskaffes som almindelig bygningsaffald. Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.</p> <p><b>Håndtering af tom emballage:</b> Aflleveres i enten container på byggepladsen eller aflleveres på genbrugspladsen. Fuldstændige tømte papirsække kan kasseres til genbrugspapir.</p>
   	<p><b>8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:</b></p> <p>Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.</p> <p><b>Ventilation:</b> Sørg for god ventilation</p> <p><b>Åndedrætsværn:</b> Ved støvende kortvarigt arbejde anvendes åndedrætsværn med partikelfilter type P2. Ved længere tids eksponering skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.</p> <p><b>Handsker:</b> Beskyttelseshandsker, nitrilimprægnerede bomuldshandsker.</p> <p><b>Øjenværn:</b> Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.</p> <p><b>Beklædning:</b> Ved stænkende arbejde, skal der anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.</p>
	<p><b>12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):</b> Ingen særlige krav.</p>
	<p><b>13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):</b> <b>Anvendelsesbegrænsning:</b> Produktet er lokalirriterende og ætsende.</p> <p><b>Uddannelse/instruktion:</b> Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion/læse tillægsskemaet.</p>
	<p><b>14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):</b> Anvendelse: På byggepladser til reparation af betonelementer Dato: 7/1-20 Udarbejdet af: KP</p>