

Instruktion for arbejde med fugeskum:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Ljungdal PU Brandskum

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er, lokalirriterende, kan give risiko for udvikling af allergi, er sundheds-skadelige, miljøfarlig og kan være kræftfremkaldende.

MAL-kode: 2-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud og skyl grundigt med vand i flere minutter. Kontakt omgående læge.

Hud:

Fjern straks forurenet, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Ved hudir-ritation opsig læge.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg lægehjælp ved vedvarende ubehag. Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje, og læge kontaktes. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

Indtagelse:

Skyld munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadeanstalt:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Slukningspulver, kulsyre/kuldioxid (CO₂), Skum, vand i spredt tåge. Slå evt. gasser ned med vand.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Ved brand kan der dannes eksplosive damp-/luftblandinger samt sundhedsfarlige dampe, der er tungere end luft. Gasserne kan spredes nær jorden, hvilket kan bevirke tilbagetænding til fjerne tændkilder.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Lad produktet hærde, og fjern efterfølgende med spartel eller lignende. Rester fjernes med acetone.

Aflevering af spild:

Opsamles og afleveres på værkstedet i særligt mærket emballage til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, da der kan dannes farlige dampe. Kontakt myndighederne, hvis der sker udslip til kloak afløb.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:



Instruktion for arbejde med fugeskum:

1. Identifikation (produktnavn(e)):

Ljungdal PU Brandskum

	7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: I originalemballage på værkstedet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstof. Krav ved omhældning: -
	Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester/affald afleveres på værkstedet i særligt mærket emballage til bortskaffelse. Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.
   	8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. Ventilation: Sørg for god ventilation Åndedrætsværn Der skal anvendes maske med AX/P2 filter. Handsker: Beskyttelseshandsker af neopren-, nitril- eller butylgummi (EN374). Øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt (EN166). Beklædning: Ingen særlige krav.
	12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Ingen særlige forholdsregler.
	13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Produktet er brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt. Uddannelse/instruktion: Bestået uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater. Du skal være over 18 år samt have modtaget mundtlig instruktion.
	14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: Til fuger Dato: 19/12-19 Udarbejdet af: KP