

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Marlon – ekspanderende beton sommer og vinter 45/60+PF70

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder Portland Cement, der ved blanding med vand danner Calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

MAL-kode: 00-4 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Gnid ikke i øjet. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Forsæt skylningen under transport til skadestuen.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand. Søg læge ved fortsat irritation.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Skyld munden med vand og puds næsen grundigt. Søg læge ved ubehag.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt i vand, og drik 1-2 glas vand i små slurke. Personen holdes under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12



5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.



Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Spild suges op med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt anvendes skovl og kost. Redskaber forefindes i værktøjscontaineren eller i bilen.



Aflevering af spild:

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner. Det kan herefter bortskaffes som almindelig bygningsaffald.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelsen.

Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Marlon – ekspanderende beton sommer og vinter 45/60+PF70

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

Opbevares på byggepladser i lukket originalemballage.
Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Krav ved omhældning:

Undgå støvdannelse, og marker tydelig evt. ny emballage med produkt navn.

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner. Det kan herefter bortskaffes som almindelig bygningsaffald.
Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

Håndtering af tom emballage:

Afleveres i enten container på byggepladsen eller afleveres på genbrugspladsen.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn filter type P2.

Handsker:

Beskyttelseshandsker af plast eller gummi.

Øjenværn:

Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beklædning:

Ingen særlige krav.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Ingen særlige krav.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet er lokalirriterende og ætsende.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser som understopning og udstøbning af betonelementer.
Dato: 9/1-20
Udarbejdet af: KP