

PH Montage a/s

SIKKERHEDSINSTRUKTION

Nr. 3.1-maskiner	ESAB - Co2 svejser	<u>DATO:</u> 17.03.04.
MASKINENS PRIMÆRE ANVENDELSE	<u>Kun</u> svejsning af metal.	
MASKINENS SIKKERHEDS- UDSTYR	Læderforklæde + læderhandsker.	
FORHOLDS- REGLER VED START	Tænd for gassen, og kontroller at gasflow står på 18. Check at svejsetråden kører, Tænd for udsugning. Spray med svejsespray. I øvrigt <u>skal</u> brugsanvisningen følges.	
FORHOLDS- REGLER VED BRUG	Du skal være over 18 år eller lærling under opsyn. <u>Hold fingrene væk</u> fra dyssen, når maskinen er i drift. Husk <u>altid</u> svejsehjelmen. <u>Hold fingrene væk</u> fra de roterende dele, når maskinen er i drift. Fjern <u>ikke</u> svejste emner med det samme, da disse er meget varme.	
FORHOLDS- REGLER VED STOP	Luk for gassen og afbryd strømmen til svejseren, når den ikke benyttes. Ved driftsstop, tilkald autoriseret reparatør.	
FORHOLDS- REGLER VED JUSTERING OG SKIFT AF VÆRKTØJER	Når gasflasken er blevet udskiftet, check manometer for utætheder. Når en ny rulle svejsetråd er blevet monteret, husk at låse fremføringsrullerne. Husk at blæse trådlederen ren.	
ANDET	Ved rengøring <u>skal</u> nødstop trykkes ind. Ved reparation <u>skal</u> stikket trækkes ud eller afbrydes ved kontakten og låses med nøgle.	