

Instruktion for arbejde med:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Maskinprimer

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er brandfarlige, lokalirriterende, kan udløse allergisk reaktion og være kræftfremkaldende.

MAL-kode: 4-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 10 minutter. Kontakt læge.

Hud:

Fjern straks forurenede, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Opsøg læge ved irritation.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om personen trækker vejret. Hvis personen IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres denne i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Indtagelse:

Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Skum, kulsyre/kuldioxid (CO₂), pulver eller vandtåge. Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette spreder branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Hvis muligt fjernes ikke antændt lager, eller nedkøl med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Stænk og sprøjt tørres op med klud. Større spild opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale. Sand og kattegrus er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation. Rygning og brug af åben ild er forbudt. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt kloak. Ved udslip til søer, vandløb eller afløb skal myndigheder kontaktes.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Maskinprimer

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:



I originalemballage på værkstedet. Opbevares oprejst for at undgå lækager.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Opbevares adskilt fra oxiderende stoffer samt stærk sure og basiske materialer.

Krav ved omhældning:

Må kun omhældes til egnet beholder.

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):



Rester afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Håndtering af tom emballage:

Afleveres på værkstedet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation



Åndedrætsværn:

Anvend luftforsynet helmaske. Ved kortvarigt plet/rep kan anvendes maske med A2P2 filter.



Handsker:

Beskyttelseshandsker af nitril.



Øjenværn:

Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.



Beklædning:

Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt ellers ingen særlige krav.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):



Transporteres oprejst for at undgå lækager.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet er brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet - Rygning forbudt. Kan være kræftfremkaldende.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Overfaldebehandling af metal på værkstedet.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP