

Instruktion for arbejde med afsyring af betonelementer:**1. Identifikation (produkt navn(e)):**

Saltsyre 30%

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):Produktet indeholder saltsyre, der er **stærkt ætsende**.

MAL-kode: 5-4 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:**Øjne:**

Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fortsæt skylningen under transport til skadestuen.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand. Søg lægehjælp.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft. Søg lægehjælp.

Indtagelse:

Skyld straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i frokoststuen i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

**Telefon nr. til læge/skadestue:**

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:**Slukningsmateriel (type):**

Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Ved brand spaltes produktet og der fremkommer farlige luftarter som hydrogenchlorid.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:****Opsamlingsmateriale og placering:**

Opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale.

Findes i skure eller på værkstedet i kold hal.

Aflevering af spild:

Rester og forurenede sand eller anden opsugningsmateriale afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:








Spild må ikke udledes i kloak eller til overfladevand. Undgå kontakt med hud og øjne.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med afsyring af betonelementer:

1. Identifikation (produktnavn(e)):

Saltsyre 30%

	<p>7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: Lager forefindes på værkstedet på spildbakke. Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt køligt og ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med baser.</p> <p>Krav ved omhældning: Produktet bør ikke omhældes.</p>
	<p>Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester, forurenede sand og eventuel anden opsugningsmateriale afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Undgå at større mængder produktet kommer i kloaksystemet.</p> <p>Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.</p>
   	<p>8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:</p> <p>Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo efter behov.</p> <p>Ventilation: Sørg for god ventilation</p> <p>Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med E filter.</p> <p>Handsker: Beskyttelseshandsker af neopren- eller nitrilgummi med gennemtrængningstid større end 6 timer.</p> <p>Øjenværn: Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.</p> <p>Beklædning: Ingen særlige krav.</p>
	<p>12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Transporter beholder i oprejst stilling for at undgå spild.</p>
	<p>13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Produktet er stærkt ætsende.</p> <p>Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.</p>
	<p>14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: Til afsyring af betonelementer. Dato: 19/12-19 Udarbejdet af: KP</p>