

Instruktion for fugearbejde med Sikaflex:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Sikaflex-15 LM

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der kan give irritation ved kontakt med huden, øjnene og ved indånding. Kan også medføre forstyrrelser i mave-tarmkanalen ved indtagelse.

MAL-kode: 1-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp.

Hud:

Forurenede tøj og sko tages af. Overskyl forurenede hud med rigelige mængder vand. Søg lægehjælp ved irritation.

Indånding:

Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse:

Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det.

Oprethold åbne luftveje. Søg straks lægehjælp.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12



5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederrummet.

Forholdsregler ved brand:

Tryk i beholder stiger under brand eller ved opvarmning, hvilket kan få beholderen til at bryde.



6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Opsaml spild med absorberende materiale som sand eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne..

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå udslip til kloaker, vandløb, kældre og lukkede områder.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:



Instruktion for fugearbejde med Sikaflex:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Sikaflex-15 LM

	7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: I originalemballage på værkstedet. Krav ved omhældning: -
	Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester/affald afleveres på værkstedet i særligt mærket emballage til bortskaffelse. Undgå udslip til kloaksystemet og naturen. Håndtering af tom emballage: Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen.
   	8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. Ventilation: Sørg for god ventilation. Åndedrætsværn: Ingen særlige forholdsregler. Handsker: Beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi. Øjenværn: Ved risiko for stænk anvendes egnede beskyttelsesbriller. Beklædning: Ingen særlige krav.
	12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Ingen særlige forholdsregler.
	13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt. Uddannelse/instruktion: Bestået uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater. Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.
	14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: Til fugning på byggepladserne Dato: 9/1-20 Udarbejdet af: KP