

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

GH Mørtel - Svindfri fugebeton 0-2mm

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet er sammensat af sand, cement, flyveaske og et ekspansionsmiddel. Ved blanding med vand dannes Calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Gnid ikke i øjet. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation forsæt skylningen under transport til skadestuen.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg evt. skadestue.

Indtagelse:

Skyl straks munden i rigelige mængder vand eller mælk. Personen holdes under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12



5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.



Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Spild suges op med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt anvendes skovl og kost. Redskaber er i værktøjscontainere eller bilen.



Aflevering af spild:

Tilsæt vand og afvent afbinding. Aflever derefter som murbrokker.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelsen.

Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

GH Mørtel - Svindfri fugebeton 0-2mm

	7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: Opbevares i enten medfølgende silo, eller i big-bagens originalemballage. Blanding af produktet bør foregå i den medfølgende lukkede tvangsblender. Krav ved omhældning: Undgå støvdannelse, og marker tydelig evt. ny emballage med produkt navn.
	Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Der tilsættes vand og afventes afbinding af produktet. Afleveres efterfølgende i enten container på byggepladsen eller afleveres på genbrugsplads. Undgå at produktet kommer i kloaksystemet. Håndtering af tom emballage: Silo afhentes og big-bags afleveres i enten container på byggepladsen eller afleveres på genbrugspladsen.
   	8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. Ventilation: Sørg for god ventilation Åndedrætsværn: Ved støvende kortvarigt arbejde anvendes åndedrætsværn med partikelfilter type P2. Ved længere tids eksponering skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Handsker: Beskyttelseshandsker, nitrilimpregnere bomuldshandsker. Øjenværn: Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Beklædning: Ved stænkende arbejde, skal der anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.
	12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Ingen særlige krav.
	13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Produktet er lokalirriterende og ætsende. Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.
	14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: På byggepladser som understøbning af betonelementer samt udstøbning af elementer. Dato: 7/1-20 Udarbejdet af: KP