

Instruktion for arbejde med syntetisk fortynder:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Syntetisk fortynder – 0700 68063

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er meget brandfarlige, lokalirriterende, sundhedsskadelige og kan være kræftfremkaldende.

MAL-kode: 5-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Tag kontaktlinser ud. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 5 minutter. Kontakt læge.

Hud:

Fjern straks forurenet, gennemvædet beklædning. Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel. Opsøg læge ved fortsat irritation.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Indtagelse:

Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

5. Brandbekæmpelse:



Slukningsmateriel (type):

skum, kulsyre/kuldioxid (CO₂), pulver eller vandtåge. Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette spreder branden.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Hvis muligt fjernes ikke antændt lager, eller nedkøl med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:



Opsamlingsmateriale og placering:

Spild opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale. Sand og kattegrus er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. På beholderen skal forsynes med etiket med følgende tekst: "Indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Bogstaverne skal være sort på gul bund. Størrelsen på etiketten skal være 2,5 cm (h) x 5 cm (b), og den skal anbringes synligt på hver affaldsbeholder.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation. Rygning og brug af åben ild er forbudt. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt kloak. Ved udslip til søer, vandløb eller kloak skal myndigheder kontaktes.

Instruktion for arbejde med syntetisk fortynder:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Syntetisk fortynder – 0700 68063

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

I originalemballage på værkstedet. Opbevares oprejst for at undgå lækager.

Krav ved omhældning:

Ved omhældning kan produktet blive elektrisk lader, hvilket kan medføre gnister. Anvend derfor jordledning på begge beholdere..

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Rester afleveres på værkstedet til bortskaffelse.

På beholderen skal forsynes med etiket med følgende tekst: "Indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Bogstaverne skal være sort på gul bund. Størrelsen på etiketten skal være 2,5 cm (h) x 5 cm (b), og den skal anbringes synligt på hver affaldsbeholder.

Håndtering af tom emballage:

Afleveres på værkstedet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Anvend luftforsynet helmaske.

Handsker:

Beskyttelseshandsker af nitril.

Øjenværn:

Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilt eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beklædning:

Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt ellers evt. antistatisk fodtøj og beklædning..

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Transporteres oprejst for at undgå lækager.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet er brandfarligt. Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet - Rygning forbudt. Indeholder stof, der kan være kræftfremkaldende.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Fortynding af maling på værkstedet.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP