

**Tillæg til sikkerhedsdatablade for:****1. Identifikation (produkt navn(e)):****Weber (Saint Gobain) – Ekspanderende Elementbeton****3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):**

Produktet indeholder Portland Cement, der ved blanding med vand danner Calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger:****Øjne:**

Gnid ikke i øjet. Skyl straks øjnene med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation forsæt skylningen under transport til skadestuen.

**Hud:**

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.

**Indånding:**

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg evt. skadestue.

**Indtagelse:**

Skyl straks munden i rigelige mængder vand eller mælk. Personen holdes under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Søg straks skadestue.

**Øjenskylleflaske er anbragt:**

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Karl efter behov).

**Telefon nr. til læge/skadestue:**

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

**5. Brandbekæmpelse:****Slukningsmateriel (type):**

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

**Placering:**

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

**Forholdsregler ved brand:**

Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:****Opsamlingsmateriale og placering:**

Spild suges op med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt anvendes skovl og kost. Redskaber forefindes i værktøjscontaineren eller i bilen.

**Aflevering af spild:**

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner efter ca. 6 timer. Det kan herefter bortskaffes som almindelig bygningsaffald.

**Forholdsregler ved opsamling af spild:**

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelsen.








Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

**Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:**

## Tillæg til sikkerhedsdatablade for:

## 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Weber (Saint Gobain) – Ekspanderende Elementbeton

	<p><b>7. Håndtering og opbevaring:</b>  <b>Opbevaringssted:</b>          Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.          Lager forefindes på værkstedet i kold hal.</p> <p><b>Krav ved omhældning:</b>          Undgå støvdannelse, og marker tydelig evt. ny emballage med produkt navn.</p>
	<p><b>Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):</b>  <b>Håndtering af affald (rester/spild):</b>          Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner efter ca. 6 timer. Det kan herefter bortskaffes som almindelig bygningsaffald.          Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.</p> <p><b>Håndtering af tom emballage:</b>          Afleveres i enten container på byggepladsen eller afleveres på genbrugspladsen. Fuldstændige tømte papirsække kan kasseres til genbrugspapir.</p>
   	<p><b>8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:</b></p> <p>Værnemidler udleveres på værkstedet af Karl efter behov.</p> <p><b>Ventilation:</b>          Sørg for god ventilation</p> <p><b>Åndedrætsværn:</b>          Ved støvende kortvarigt arbejde anvendes åndedrætsværn med partikelfilter type P2.          Ved længere tids eksponering skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.</p> <p><b>Handsker:</b>          Beskyttelseshandsker, nitrilimprægnerede bomuldshandsker.</p> <p><b>Øjenværn:</b>          Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.</p> <p><b>Beklædning:</b>          Ved stænkende arbejde, skal der anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.</p>
	<p><b>12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):</b>          Ingen særlige krav.</p>
	<p><b>13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):</b>  <b>Anvendelsesbegrænsning:</b>          Produktet er lokalirriterende og ætsende.</p> <p><b>Uddannelse/instruktion:</b>          Du skal være over 18 år samt læse tillægsskemaet.</p>
	<p><b>14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):</b>          Anvendelse: På byggepladser som understøbning af betonelementer samt udstøbning af elementer.          Dato: 28/3-12          Udarbejdet af: RB</p>