

## Instruktion for arbejde med kobberpast:

### 1. Identifikation (produktnavn(e)):

Würth Kobberpasta CU 1100

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder ingen farlige stoffer.

MAL-kode: 00-1 (1993)

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:



#### Øjne:

Fjern eventuelle kontaktlinser og skyld øjnene grundigt med vand. Kontakt læge.

#### Hud:

Fjern forurenede tøj og vask efterfølgende grundigt med vand. Søg lægehjælp ved irritation.

#### Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Søg lægehjælp ved vedvarende ubehag.

#### Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge. Hvis personen ligger på ryggen og kaster op, lægges personen i aflåst sideleje.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet. (Kan fås hos Bo efter behov).



#### Telefon nr. til læge/skadestue:

### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Skum, kulsyre/kuldioxid (CO<sub>2</sub>) og pulver. Brug **IKKE** vand da dette kan sprede branden.

#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet. Fjern eller afkøl udsatte beholdere med vand.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

Opsamles med sand, jord eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainererne på byggepladserne.

#### Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god udluftning. Forurenede overflader bliver meget glatte. Undgå udslip til kloak, vandløb o.l. Ved udslip kontaktes myndighederne.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

## Instruktion for arbejde med kobberpast:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Würth Kobberpasta CU 1100

### 7. Håndtering og opbevaring:

#### Opbevaringssted:

I originalemballage i montererummet på værkstedet.  
Opbevar i temperatur mellem -5°C til 40°C  
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

#### Krav ved omhædling:

-

### Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

#### Håndtering af affald (rester/spild):

Aflleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

#### Håndtering af tom emballage:

Tom emballage aflleveres på værkstedet eller på genbrugsstation.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

#### Ventilation:

Sørg for god ventilation

#### Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

#### Handsker:

Anvend nitrilhandsker.

#### Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller.

#### Beklædning:

Almindeligt arbejdstøj.

### 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Ingen særlige forholdsregler.

### 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

#### Anvendelsesbegrænsning:

Undgå kontakt med huden. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

#### Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.

### 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Værksted til smøring.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP