

## Arbejde med påfyldning af benzin:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Benzin blyfri oktan 95

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er irriterende, sundhedsskadelig, miljøfarlig og kan forårsage leukæmi. Produktet er yderst brandfarligt og fordampes hurtigt, hvilket kan give stikflammer og eksplosioner i lukkede rum



### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:

#### Øjne:

Skyl øjnene med vand, mens øjenlågene holdes åbne. Hvil øjnene i 30 minutter. Hvis rødme, brændende fornemmelse, synsforstyrrelser eller hævelse vedvarer, skal personen transporteres til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling.

#### Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med store mængder vand i mindst 15 minutter. Vask efterfølgende med sæbe og vand. Søg lægehjælp ved irritation.

#### Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hvis personen ikke kommer sig hurtigt, skal vedkommende transporteres til nærmeste læge eller skadestue.

#### Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning ved indtagelse. Transporter personen til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling. Hvis opkastning opstår spontant, skal hovedet holdes under lavt for at undgå opkast i lungerne. Hvis nogen af følgende forsinkede tegn og symptomer forekommer i løbet af de næste 6 timer, skal den tilskadedkomne transporteres til det nærmeste hospital: Feber over 37 °C, åndenød, slim i brystet eller kontinuerlig hoste eller hvæsen.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



#### Telefon nr. til læge/skadestue:

### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kulsyre/kuldioxid (CO<sub>2</sub>), sand eller jord kan benyttes til små brande. Brug **IKKE** hel vandstråle, da dette kan sprede branden.

#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet. Der dannes farlig røg ved forbrænding. Dampene kan spredes langs gulv og jord, og kan genantændes på vandoverfladen.



### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

Ved mindre udslip anvendes sand eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

Ved større udslip skal produktet suges, og rester opsamles efterfølgende med sand eller kattegrus.

#### Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

## Arbejde med påfyldning af benzin:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Benzin blyfri oktan 95

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god ventilation, og undgå kontakt med huden og øjnene.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.

### 7. Håndtering og opbevaring:

#### Opbevaringssted:

Der opbevares ikke benzin på værkstedet eller på byggepladserne.

#### Krav ved omhældning:

Undgå indånding af dampe og tåge. Rygning forbudt. Fjern antændelseskilder.

### Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

#### Håndtering af affald (rester/spild):

Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

#### Håndtering af tom emballage:

Tøm beholderen grundigt, hvorefter de sættes til udluftning. Tom emballage afleveres på værkstedet.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

#### Ventilation:

Sørg for god ventilation

#### Åndedrætsværn:

Sørg for god ventilation.

#### Handsker:

Nitril-, PVC- eller neoprenhandsker.

#### Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller iht. EU-standard EN166.

#### Beklædning:

Ved risiko for stænk skal der anvendes kemikalieresistente handsker, støvler og forklæde.

### 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Beholdere skal fastgøres forsvarligt og transporteres oprejst, sådan at spild undgås.

### 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

#### Anvendelsesbegrænsning:

Yderst brandfarlig, og skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

Kan fremkalde kræft og forårsage arvelige genetiske skader.

#### Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion.

### 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser og hos PH Montages værksted til benzindrevne motorer.

Dato: 19/12-19

Udarbejdet af: KP