

Instruktion for arbejde med skærebrænder(oxygen):

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Oxygen

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Indeholder 100 % Oxygen. Kan eksplodere under opvarmning samt virke nærende eller forstærke en brand.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Skylles med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved fortsat irritation.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved irritation.

Indånding:

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadede til et ikke-forurenede område. Den tilskadede skal holdes varm og i ro. Tilkald læge, og giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning.

Indtagelse:

Skønnes ikke relevant.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Prøv ikke selv at slukke for en gasbrand, men ring 1-1-2. Hvis muligt fjernes og lukkes gasflasker fra det brændende sted, og køles ned med vand fra dækket stilling.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

-

Aflevering af spild:

-

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Evakuer området og sørg for tilstrækkelig luftventilation. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger, hvor oxygenet kan ophobes.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.



Instruktion for arbejde med skærebrænder(oxygen):

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Oxygen

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

Flasker opbevares ved indgangsdøren på værksted.
Flasker skal holdes under 50°C og opbevares på et godt ventileret sted.
Der skal sættes skilte på biler og værksted, hvor der forefindes trykluffflasker.

Krav ved omhældning:

-

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Rester kan udledes til fri luft på et ventileret sted.

Håndtering af tom emballage:

Gasflasken må ikke smides ud. Gasflasker skal returneres til leverandøren.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Sørg for god ventilation.

Handsker:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

Øjenværn:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

Beklædning:

Vælges ud fra brug med skærebrænder.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Sørg for at flasker er ordentlig lukket samt forsvarligt fastgjort.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år og have gennemgået § 17-uddannelsen, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser og værkstedet til skærebrænder

Dato: 7/1-20

Udarbejdet af: KP