

Instruktion for brug af F-gas i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

F-gas / flaskegas

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder butan og propan, der ved indånding i høje koncentrationer kan give iltmangel.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Generelt:

Ved indånding, rigeligt med frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse med vejrtrækning lægges i aflåst sideleje og holdes varme. Fremprovoker ikke opkastning og giv ikke bevidstløse væske.

Øjne:

Skyl straks øjnene med vand, ved at opspile øjet indtil læge overtager behandlingen. Fjern eventuelle kontaktlinser.

Hud:

Fastfrosset beklædning fjernes efter optøning med vand. Forurenet hud skylles længe og grundigt med rigeligt vand.

Indånding:

Ved tegn på indånding bring straks personen ud i det fri. Ikke bevidstløse lejres bekvemt og halvsiddende.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Prøv ikke selv at slukke en gasbrand.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Prøv ikke selv at slukke en gasbrand, men ring 1-1-2. Hvis muligt fjernes og lukkes gasflasker fra det brændende sted, og køles ned med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Åben vinduer og døre, og forlad derefter lokalet og advar andre. Gas er tungere end luft, og vil derfor falde mod gulvet og ned i eventuelle grave.

Aflevering af spild:

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:



Instruktion for brug af F-gas i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

F-gas / flaskegas

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

Opbevares på værkstedet i montererummet samt ved indgangsdøren. Bør opbevares frostfrit. Der skal sættes skilte på biler og værksted, hvor der forefindes tryklufflasker.

Krav ved omhældning:

-

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Håndtering af tom emballage:

Gasflasken må ikke smides ud. Gasflasker skal returneres til leverandøren.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Sørg for god ventilation

Handsker:

Bær almindelige beskyttelseshandsker. Hvis kontakt med hud ikke kan undgås brug handsker af følgende produkter: Neoprengummi eller nitrilgummi.

Øjenværn:

Ved risiko for stænk, skal der anvendes godkendte beskyttelsesbriller iht. EU-standarden EN166.

Beklædning:

Bær handsker og heldækkende beklædning for at forebygge forfrysninger.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Sørg for at gasflasker er forsvarligt fastgjort.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Yderst brandfarlig, og skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år samt have modtaget en mundtlig instruktion. Husk regler for varmt arbejde.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser og hos PH Montages værksted. Anvendes bl.a. i forbindelse med ukrudtsbrænder ved vinterforanstaltninger

Dato: 19/12-19

Udarbejdet af: KP